



Hauteur de travail* (max.)	9,57 m
Hauteur plancher (max.)	7,57 m
A Hauteur repliée - Base standard	1,98 m
- Base tout terrain	2,01 m
B D En position de bascule** (H/L)	1,84 / 2,11 m
C Longueur unité - Base standard	1,31 m
- Base tout terrain	1,60 m
E Largeur unité - Base standard	0,74 m
- Base tout terrain	0,76 m

PRODUCTIVITE

Capacité de charge	159 kg
F G Stabilisateurs pour l'intérieur (L/l)	
- Base standard	1,75 / 1,55 m
- Base tout terrain	1,63 / 1,27 m
H Distance à un mur en diagonale***	
- Base standard	0,48 m
- Base tout terrain	0,51 m
I J Distance à un mur avant/côté (L/l)	
- Base standard	0,18 / 0,43 m
- Base tout terrain	0,25 / 0,43 m
F G Stabilisateurs pour l'extérieur (L/l)	
- Base standard	2,97 / 2,79 m
- Base tout terrain	2,84 / 2,84 m
H Distance à un mur en diagonale***	
- Base standard	0,74 m
- Base tout terrain	1,32 m
I J Distance à un mur avant/côté (L/l)	
- Base standard	0,74 / 1,07 m
- Base tout terrain	0,74 / 1,12 m

Dimensions de paniers (L/l/h)	
- standard (entrée à guillotine ou portillon)	69 x 66 x 114 cm
- étroit avec portillon	66 x 51 x 114 cm
- standard en fibre de verre	74 x 67 x 110 cm

PUISSANCE

Alimentation modèles AC	220 V/50-60 Hz
Alimentation modèles DC	12 V

POIDS****

Base standard AC/DC/par air	330 / 371 kg / N/A
Base tout terrain AC/DC/par air	315 / 354 kg / N/A

